



Technical Data Sheet

PETROMAX HYDRO POWER

PREMIUM PERFORMANCE HYDRAULIC LUBRICANT

DESKRISI

Petromax Hydro Power adalah Pelumas untuk peralatan sistem Hydraulic yang diformulasikan khusus dan memiliki seluruh sifat mencegah keausan, selain itu juga memiliki stabilitas yang panas dan oksidan yang sangat baik, yang memungkinkan berfungsi untuk masa operasi yang panjang tanpa berbentuk endapan, memberikan efek melindungi untuk operasi dan performance komponen sistem hydraulic.

TYPICAL CHARACTERISTICS

PROPERTI	METODE PENGUJIAN	22	32	46	68	100
Density @30°C	ASTM D-1298	0.8680	0.8727	0.8830	0.8860	0.8910
Viscosity @40°C	ASTM D-445	23.02	32.07	46.29	68.23	100.40
Viscosity @100°C	ASTM D-445	4.56	5.48	7.02	8.74	11.03
Viscosity Index	ASTM D-2270	115	110	107	101	99
TAN , mg KOH/g	ASTM D-974	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
Colour	ASTM D-1500	L 1.0	L 1.0	L 2.0	2.0	3.5
Flash Point, °C	ASTM D-92	212	219	220	236	240
Pour Point, °C	ASTM D-97	-21	-21	-18	-12	-12
Water content, Crackle	Crackle Test	Dry	Dry	Dry	Dry	Dry

Kemampuan kerja

Memenuhi persyaratan spesifikasi yang diharuskan oleh Denissen HF 0,1 dan 2 vickers m-2590-5 dan lain-lain

Kelebihan

- Mencegah pembentukan busa yang baik.
- Mencegah oksidasi
- Mempunyai masa penggantian yang panjang



USA
FORMULATION