

PETRO GREASES EP (EXTREM PRESSURE)

Petro Greases Extreme Pressure (EP) adalah gemuk lumas serbaguna jenis Extreme Pressure (EP) berbahan dasar sabun lithium (Li) . Gemuk ini dianjurkan untuk penggunaan pada bearing industri tugas sedang hingga berat.

Petro Grease EP-0	Test Method	Typical Data
NLGI Grade	ASTM D-217	0
Penetration at 25°C	ASTM D-217	355 - 385
Texture	-	Smooth
Soap Type	-	Lithium
Colour	Visual	Brown
Dropping Point °C	Visual D-556	200

Petro Grease EP-1	Test Method	Typical Data
NLGI Grade	ASTM D-217	1
Penetration at 25°C	ASTM D-217	310 - 340
Texture	-	Smooth
Soap Type	-	Lithium
Colour	Visual	Brown
Dropping Point °C	Visual D-556	200

Petro Grease EP-2	Test Method	Typical Data
NLGI Grade	ASTM D-217	2
Penetration at 25°C	ASTM D-217	255 - 295
Texture	-	Smooth
Soap Type	-	Lithium
Colour	Visual	Brown
Dropping Point °C	Visual D-556	Min 200

PETRO CARDIA

Petro Cardia adalah pelumas dengan kekentalan tinggi yang disarankan untuk penggunaan pada roda gigi dan bearing terbuka, kabel baja, dan lain-lain dimana diperlukan produk-produk adhesif dengan kekentalan tinggi. Kompon ini adalah campuran aspal dan minyak silinder berat, yang dicampur dengan proporsi yang berbeda-beda untuk mendapatkan produk dengan kelas viskositas yang beragam. Semua kelas ini mengandung aditif adhesif dan cairan pelarut yang mudah menguap.

Petro Cardia D	Typical Data
Kinematic Viscosity (IP 71) @ 100°C Cst	200
Colour	Black
Flash Point	210°C

