

MATERIAL SAFETY DATA SHEET



POLYTAM	Homopolymer Polypropylene
PRODUK DAN IDENTITAS PERUSAHAAN	Nama produk : Politam Produsen : PT PERTAMINA (PERSERO) UP III Jalan Beringin No. 1 Pajau Palembang Indonesia Kode Pos Pajau : 30268 Telp. 596316 Fax. 542414 Nomor telepon informasi LDKB / MSDS : 598777
SIFAT SIFAT BAHAYA	
KESEHATAN	Debu dapat menyebabkan mechanical irritation pada mata dan saluran pernafasan.
KEBAKARAN	Bukan termasuk bahan mudah terbakar.
REAKTIVITAS	Stabilitas : Stabil Polimerisasi : Tidak akan terjadi Kondisi yang harus dihindari : Oksidator kuat.
SIFAT SIFAT FISIKA DAN KIMIA	
Bentuk	: Pellet
Bau	: Tidak berbau
Titik leleh	: 160-170°C
Bulk density	: 0.88-0.92 g/cc
KESELAMATAN DAN PENGAMANAN	
PENANGANAN DAN PENYIMPANAN	Simpanlah pada wadah yang tertutup rapat dan letakkan ditempat yang berventilasi baik.
TUMPAHAN DAN BOCORAN	Sapu atau vakum tumpahan dan masukkan kedalam drum untuk recovery atau pembuangan akhir.
PENGENDALIAN PEMAPARAN / PERLINDUNGAN DIRI	Tidak ada persyaratan khusus.

**TATA CARA
PERTOLONGAN
PERTAMA**

Mata : Basuh dengan air mengalir. Jika iritasi masih ada minta bantuan medis.
Kulit : Basuh dengan air dan sabun.
Pernafasan : Bawa korban ke tempat udara segar.

PEMADAMAN API

Padamkan kebakaran dengan spray air, carbon dioksida, tepung kering atau busa.

LAIN-LAIN

MSDS dipakai untuk kepentingan Intern PT Pertamina (Persero) UP III. Dilarang memperbanyak tanpa ijin Perusahaan.

Register :
Nomor :
Tanggal :