

PETRO TRAVICA

Transformer Oil

Petro Travica adalah oli mineral yang khusus dirancang untuk penggunaan pada peralatan elektrik seperti transformator listrik (trafo). **Petro Travica** memiliki sifat dielektrik yang baik dan sangat resisten terhadap degradasi oksidatif seperti formasi kerak dan asam. Memiliki viskositas rendah sehingga mudah menyediakan transfer panas yang efisien.

PRODUCT GRADE	PHYSICAL PROPERTIES
Density at 15 C/kg/l	0.87 - 0.89
Kinematic Viscosity at 40° C, cST	9 - 11
Kinematic Viscosity at 100° C, cST	Min. 2.51
Viscosity Index	Min. 100
Flash Point COC, C	≥ 100
Pour Point COC, C	≤ -9



Aplikasi :

Peralatan Elektrik

Dianjurkan untuk penggunaan pada peralatan elektrik seperti transformator listrik (trafo).

Penggunaan lain

Juga dapat digunakan sebagai agen pemadam dan insulator pada switch gear.

Fitur Performa :

Pendingin

Menghilangkan panas yang disebabkan oleh beban pada transformator listrik (trafo).

Dielektrik

Menginsulasi gulungan dengan menggantikan udara atau gas lain antara konduktor dan pada material instrument padat yang lain.

Agen Pemadam

Memadamkan percikan api.

PETRO COSMO LITHUM COMPLEX

EXTREME PRESSURE (LC-EP)

Petro Cosmo Lithium Complex Extreme Pressure (LC - EP) adalah gemuk lubas berkualitas premium dianjurkan untuk penggunaan pada bearing industri dalam kondisi suhu tinggi dan beban berat. Dirancang khusus dengan aditif anti aus dan aditif tekanan tinggi. Diperkaya dengan penghambat oksidasi, anti karat dan korosi.

Petro Grease LC EP - Blue	Test Method	Typical Data
NLGI Grade	ASTM D-217	2
Penetration at 25°C	ASTM D-217	265
Texture	-	Smooth
Soap Type	-	Lithium Complex
Colour	Visual	Blue
Dropping Point °C	Visual D-556	≥ 260
Petro Grease LC EP - Red	Test Method	Typical Data
NLGI Grade	ASTM D-217	2
Penetration at 25°C	ASTM D-217	265
Texture	-	Smooth
Soap Type	-	Lithium Complex
Colour	Visual	Red
Dropping Point °C	Visual D-556	≥ 315

