



VC-303

Solvent Cleaner & Degreaser

VC-303 adalah solven pemersih yang berguna untuk mencuci peralatan dari kotoran debu, minyak, lem, dan gemuk.

Produk ini tidak korosif terhadap logam, sangat cocok untuk pembersihan peralatan yang berhubungan dengan otomotif, alat berat, bengkel, peralatan logam, lantai, dll.

APLIKASI

Produk ini digunakan tanpa pengenceran dengan cara semprot, sikat, celup, gosok atau pel.

Biarkan selama 1 – 30 menit setelah aplikasi kemudian semprot dengan air bersih untuk pembilasan. Bantu dengan penyikatan jika perlu.

Untuk pembersihan kotoran lem, gunakan kain yang dicelupkan ke dalam VC-303 dan gosokkan perlahan sampai kotoran terlepas.

Untuk aplikasi dengan cara perendaman, VC-303 dapat digunakan dengan pengenceran baik dengan air maupun kerosin. Biarkan terendam selama 1 – 5 jam sampai kotoran terlepas atau larut. Aduk larutan sesekali jika diperlukan.

SPESIFIKASI

Rupa	: cairan
Warna	: tidak berwarna sd kekuningan
Sp. Gravity	: 0,77 – 0,87
Titik Nyala	: 31- 36 °C
Kelarutan	: terdispersi dalam air.

PENANGANAN

Gunakan dalam ruang dengan ventilasi yang baik. Cuci tangan dan bagian yang terpercik dengan air bersih setelah penanganan. Hindari kontak dengan mata. Jika terkena mata segera bilas dengan air bersih selama 10 menit. Segera hubungi dokter.

KEMASAN

Jerigen plastik 20, 25, 30 ltr
Drum plastic 200 ltr

VC-303 is a general purpose solvent cleaner, cleans nearly any surface soil, especially oil, grease, adhesives, and grimy residue. It contains a blend of controlled action solvents and corrosion inhibitor.

VC-303 does not corrode metals and leaves no oil residue on surfaces to be cleaned. This products is excellent for cleaning automotive related soil, heavy equipment, workshops, metal parts and tools, etc.

APPLICATION

VC-303 is applied neat by either spraying, brushing, dipping, rubbing, or mopping. Allow to remain about 10 – 30 minutes after applying VC-303, and then wash with hose or sponge using either fresh or sea water. For cleaning adhesives soil, dip a clean cloth in product, wipe it carefully until deposit has been removed.

When applied as soaking solution in tanks or pans, use VC-303 neat or cut with four parts of diluting solvent such as kerosene, etc or water. Allow to soak for 1 – 5 hour until deposits are loosened or dissolved. Stir the solvent to loosen exceptionally heavy deposits, if necessary.

PHYSICAL PROPERTIES

Appearance	: liquid
Color	: colorless to yellowish
Sp. Gravity (30 °C)	: 0.77 – 0.87
Flash Point	: 31 - 36 °C
Solubility	: dispersed in water

HANDLING PRECAUTION

Use with adequate ventilation as the concentrated vapor could be harmful. Avoid contact with eyes. In case of contact rinse eyes with plenty of water for at least 10 minutes and seek medical attention immediately.

PACKAGING

Plastic Jerrycan 20, 25, 30 ltr
Plastic Drum 200 ltr