



VC-361 Paint Stripper Gel

VC-361 merupakan bahan pengupas cat berbentuk jel. Produk ini bekerja dengan cepat merontokkan cat pada permukaan logam, tembok, lantai beton dan kayu.

SPESIFIKASI

Rupa : Jel
Sp. Gravity : 1,2 – 1,3
Titik Nyala : >50 °C
Bau : eter

APLIKASI

Gunakan dengan cara dikuaskan pada permukaan cat yang akan dikupas. Biarkan selama 0,5 – 3 menit sampai cat mengelupas. Bersihkan cat yang sudah terkupas dengan lap atau sikat.

Untuk cat yang tebal, jika memungkinkan dapat digunakan dengan cara perendaman.

PENANGANAN

Jangan terkena kulit dan mata. Gunakan pakaian dan kacamata pelindung pada saat penanganan.

Jika terkena kulit segera lap dengan kain yang bersih dilanjutkan dengan pembilasan menggunakan air bersih. Jangan menggunakan sabun untuk mencuci bagian kulit yang terkena produk ini.

Jika terkena mata segera bilas dengan air bersih selama 10 menit, segera hubungi dokter.

PENYIMPANAN

Simpan di tempat kering dan sejuk (max. 35 °C).

GENERAL DESCRIPTION

VC-361 is a gel product specially developed for stripping the paint from metal surface. It effectively remove grease, paint, dust, which are covered the metal. Metals normally are aluminum, carbon steel, stainless steel, etc.

VC-361 is a light blend of chlorinated organic solvent, penetrant and wetting agent.

TYPICAL PROPERTIES

Appearance : Gel
Sp. Gravity : 1.2 - 1.3
Flash Point : >50 °C
Odor : Strong ether odor

APPLICATION

VC-361 is applied neat by either brushing or dipping.

Allow to remain about 0.5 - 3 minutes after applying VC-361, and then clean it with mop or brush.

HANDLING PRECAUTIONS

Wear protective goggles when handling. Avoid contact with skin or eyes. If contacted, flush with plenty of water. For eyes, get medical attention immediately. Close tightly the container after use.

STORAGE

Store in a dry place at temperature below 30 °C.