



VC-373 CLEANING FLUID

VC-373 adalah bahan khusus yang berfungsi untuk melepaskan kerak karbon dan endapan yang terbentuk pada penggunaan pelumas / oli, yang melekat kuat pada permukaan logam, terutama pada kondisi temperature tinggi. Produk ini dapat digunakan pada proses pencucian boiler secara offline (boiler / mesin mati). VC-373 mampu melepaskan ikatan dan menyingkirkan kerak oli dan endapan organik dari tangki penyimpanan, *Heat Exchanger*, HTO (Boiler), dll

SPESIFIKASI

Rupa : Cairan kekuningan sd kecoklatan
Bau : khas
Berat Jenis : 0,82 – 0,92 g/ml

APLIKASI

VC-373 digunakan dengan cara dicampurkan ke dalam mesin dengan dosis 5 – 10 %. Sirkulasi tanpa pemanasan selama 4 – 16 jam menggunakan tangki sirkulasi. Pisahkan endapan yang terkumpul pada tangki sirkulasi agar tidak mengganggu proses pembersihan boiler / mesin. Jika tidak ada lagi endapan yang keluar proses pencucian bisa dihentikan.

PENANGANAN

Gunakan pada ruang dengan ventilasi yang baik. Gunakan sarung tangan plastic dan kacamata pelindung pada saat penanganan. Hindari kontak dengan kulit dan mata. Hindari menghirup uap produk dalam jangka waktu lama. Jika terkena kulit segera lap dengan lap yang bersih dilanjutkan dengan dicuci dengan sabun dan air bersih. Jika terkena mata segera bilas dengan air bersih selama 15 menit. Segera hubungi dokter.

KEMASAN

20 ltr/pail
30 ltr/pail
200 ltr/drum