



# VC-395 Rust Remover

VC-395 merupakan bahan pembersih yang sangat efektif untuk pencucian karat tipis / baru. VC-395 mengandung bahan asam sebagai pelarut, dispersan, surfaktan, dan inhibitor korosi, yang memiliki keunggulan sbb. :

- melarutkan dan merontokkan karat.
- menekan laju korosi yang disebabkan oleh asam

VC-395 dapat digunakan untuk pencucian tangki, Heat Exchanger, Boiler, dan peralatan logam lainnya.

## **SPESIFIKASI**

Rupa	: Cairan jernih tidak berwarna sd kecoklatan
Bau	: khas
Berat Jenis	: 1,20 – 1,30 g/ml (30 °C)
pH	: < 3
Titik Nyala	: tidak terbakar

## **APLIKASI**

Untuk karat ringan pemakaian dapat dicampur dengan air sesuai kebutuhan. Untuk hasil terbaik perlu adanya uji coba sebelum aplikasi.

VC-395 dapat dicampur air ataupun digunakan secara langsung. Pencucian dapat dilakukan dengan cara perendaman, disemprot, dikuas/gosok ataupun sirkulasi. Bilas dengan air bersih setelah pencucian, kemudian keringkan.

### **Untuk pengerjaan dengan perendaman:**

- rendam besi yang berkarat selama 5 – 10 menit sampai karat menjadi hilang.
- bilas dengan air bersih lalu keringkan

### **Untuk pengerjaan dengan cara sirkulasi:**

- campur VC-395 terlebih dahulu dengan air jika perlu.
- tuangkan VC-395 ke dalam alat yang akan dicuci.
- sirkulasi
- buang dan ganti dengan larutan yang baru jika sudah lewat jenuh.
- bilas dengan air bersih dan sirkulasi selama 10 menit lalu buang larutan pembilas.

### **Untuk pengerjaan dengan cara digosok:**

- celupkan kain ke dalam VC-395
- Gosokkan ke bagian yang berkarat
- Setelah bersih keringkan dengan kain bersih.

## **PENANGANAN**

VC-395 merupakan larutan asam. Hindarkan kontak dengan kulit atau mata. Jika terkena kulit segera bilas dengan air bersih. Jika terkena mata, segera bilas dengan air bersih sebanyak banyaknya. Segera hubungi dokter terdekat.

## **KEMASAN**

20 ltr/pail.    25 ltr/pail