



VC-511

Rust Preventive

VC-511 merupakan campuran minyak dan *corrosion inhibitor* yang berfungsi untuk mencegah timbulnya karat pada peralatan logam dan hasil produksi selama dalam masa penyimpanan. VC-511 akan mampu mencegah terjadinya kontak antara logam dengan udara maupun kelembaban sehingga peralatan logam lebih tahan terhadap korosi.

VC-511 cocok untuk penyimpanan dalam ruang (indoor) selama kurang lebih 1 - 12 bulan. Cara penyimpanan akan mempengaruhi jangka waktu perlindungan.

- VC-511 A1 : perlindungan sd. 3 bulan
- VC-511 A2 : perlindungan sd. 6 bulan
- VC-511 A3 : perlindungan sd. 12 bulan
- VC-511 B1 : perlindungan 2 – 4 minggu

APLIKASI

- Gunakan secara langsung (tanpa dicampur bahan lain) pada metal yang akan dilindungi.
- VC-511 dapat digunakan dengan cara disemprot, dikuas maupun direndam.
- Simpan dalam ruang tertutup. Cara penyimpanan dengan dibungkus menggunakan plastik akan memperpanjang masa perlindungan.
- VC-511 aman digunakan untuk segala macam logam

SIFAT FISIKA

Rupa : Cairan berwarna coklat
Specific gravity (25 °C): 0,84 – 0,94
Flash point (COC) : > 100 °C

PENYIMPANAN & PENANGANAN

Simpan ditempat sejuk dan terhindar dari hujan.
hindarkan kontak dengan kulit atau mata. Cuci dengan sabun mandi setelah pengerjaan. Jika terkena mata bilas dengan air bersih secepatnya. Hubungi dokter jika terasa gejala kurang baik.

KEMASAN

20 ltr/pail
30 ltr/pail